MARĶN JENERATÝR GRUBU.

19 MDKBV

Motor : Kubota
Alternatör : Onan
Kontrol Kartë : CUMMINS ONAN DIGITAL DISPLAY

CE Bu jeneratºr grubu CE sertifika kartlarëna uygundur

LR Bu jeneratºr grubu Lloyd Register (Ķngiliz Loydu) Class kuruluĸundan onaylëdër.

¢ëkëĸ G¿c¿, 1-Fazlë, 50Hz ve 60Hz, GF 1,0

Voltaj	Prime Güç (PRP)		
	kVA	kW	Amp
120/240	19.00	19.00	158,3/79,2
110/220	19.00	19.00	172,7/86,4
115/230	19.00	19.00	165,2/82,6
120/240	19.00	19.00	158,3/79,2

Prime Güç (PRP): Deĵikken elektriki y¿ke, g¿- temin etmede, yëllëk sënërsëz -alëkma saati i-in kullanëlër. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya gºre 12 saat -alëkma periyodunda 1 saat 10% akërë y¿kleme i-in kullanëlër.

Standart Özellikler

Sabit tesislerde, yedek veya s¿rekli g¿- kaynaĵë kullanëm sahalarënda Aksa jeneratºr grubu, g¿venilirlik ve ideal performans saĵlar. ¦retilen t¿m jeneratºr gruplarë i-in, ºn ¿r¿n testi ve fabrika imalat testi yapëlër.

Kontrol Kartë :

E-SERIES Uzaktan Kumandalë Kontrol Paneli

Jeneratºr Donanëm Se-enekleri

MOTOR

- Dubleks yaĵ filtresi
- Dubleks yakët filtresi
- ¢ift cidarlë yakët borularë
- Elektronik Governor
- Klas kuruluku onayë
- Ka-ak Yakët Ķkazë

ALTERNATÖR

- Koruma veya Ses yalëtëm kabini
- Ana yakët tankë
- Otomatik yakët dolum sistemi

YARDIMCI DONATILAR

- Büyük güçde alternatör
- Rutubet ºnleyen ësëtëcë
- G¿- -ëkëkë kalteri

¦r¿nlerini s¿rekli geliktiren firmamëz bu broĸ¿rdeki ºzellikleri ºnceden haber vermeksizin deĵiktirme yetkisine sahiptir.
www.aksa.com.tr

19 MDKBV

Motor : Kubota
Alternatör : Onan
Kontrol Kartı : CUMMINS ONAN DIGITAL DISPLAY

Marine Motor Özellikleri

Silindir ve Tasarım		4 Silindirli, Sıralı Tip
Hava Emme		Turbo Şarjlı
Maksimum Standby Güç	1500 d/dk	24.50 kW [32.80HP]
	1800 d/dk	29.40 kW [39.40HP]
Toplam Silindir Hacmi	L	2.40
Çap ve Stroke	mm	0.00
Sıkıştırma Oranı		0.00
Governör Tipi		Elektronik
Yağ Kapasitesi	L	7.60
Su Kapasitesi	L	7.60
Yanma Hava Debisi	50Hz (m³/dk)	2.03
	60Hz (m³/dk)	2.43
Soğutma Suyu Akış Debisi	50Hz (L/dk)	37.90
	60Hz (L/dk)	53.00
Elektrik Sistemi		Elektronik
Yakıt Tüketimi	%100 yükte(L/sa-50Hz)	6.60
	%75 yükte(L/sa-50Hz)	5.20
	%50 yükte(L/sa-50Hz)	3.90
	%100 yükte(L/sa-60Hz)	7.40
	%75 yükte(L/sa-60Hz)	5.40
	%50 yükte(L/sa-60Hz)	4.40

Alternatör Özellikleri

Üretici		Onan
Modeli		ONAN
Güç	kW	23.00
Tasarım		Fır-asız, 4 kutuplu
Cos Fi		1.00
Faz Sayısı		1
Yalıtım Sınıfı		H

İrünlerini sürekli geliştiren firmamız bu broşürdeki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.
www.aksa.com.tr

19 MDKBV

Motor : Kubota
Alternatör : Onan
Kontrol Kartı : CUMMINS ONAN DIGITAL DISPLAY

Boyut ve Ağırlık

A-çık Grup	Kuru Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ses Seviyesi(1 metre tam yükte)
	kg.	mm.	mm.	mm.	
	395.00	1127.00	602.00	672.00	-
Kabinli Grup	Kuru Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ses Seviyesi(1 metre tam yükte)
	kg.	mm.	mm.	mm.	
	422.00	1127.00	602.00	698.00	64.00

İrçnlerini sçrekli geliştiren firmamız bu broşçrdeki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.
www.aksa.com.tr