



ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub nU_iha]_fifibib [" n'Yba Yg]b]gU 'UntUb'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ja 'j Y_] 'Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a chcf



YAĞ ALARMI

A chcf'nU' gin_'U'Xi' ibXU', U'i a Ugibi" b'YmYfY_'a chcfi
_cfi nUb'U'Ufa' g]gY'a]



AVR

J c'U'ib' &&\$'J 'j YnU', \$'J' fXU'gUV]hc'UfU_'U'a Ugibi
gU 'UntUb'chca UH_j c'U'^fY ['U'f'f

7 (. (5 / (. 7 \$ ÷ , 0 \$ 6 ø 67 (0 ø
7 D ú Ö P D G D N R O D \ O Ö N V D ÷ O D \ D Q
N R O X Q G D Q R O X ú D Q V H W



KORUMALI SALTER

5' ifi'U_ja ' , Y_]X]]bXY'XY] fYn]'_YgyfY_'YbYfU'f'
_cfi nUb' U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'U' j c'U'ib' [" gYfYb' _UXfUb



JİKLE SİSTEMİ

U' , U'i hfa UXU'j YnU'gc i _\Uj U'UfXU'_c'Um, U'i hfa U
Ua U, 'iznYb []b nU'ih_Ufi'ia i'gU 'UntUb'g]gY'a



d ø 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'hc'n] Y'd]g]_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU 'UntUb'
,]znY'a Ub'i\Uj U'Z]fYg]

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
D G H W W H N H O W B N D V H O \ O H N Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	5 (4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	5,5 (4,5)
AC Nominal Akım		17,3
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		1,8
Sürekli Çalışma (Saat)		10
Gürültü Seviyesi (dB(A))		73



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ