

JENERATÖR GRUP MODELLERİ

- 35kW MDDCK
- 40kW MDDCF
- 50kW MDDCG
- 65kW MDDCH
- 80kW MDDCG



Cummins Onan

Performance you rely on.™



YOLUNUZDAKİ IŞIK

- Yüksek kalite, sağlam yapı ve marin jeneratör liderliğinde sürekli gelişen teknoloji
- Dijital ekranıyla genset arasında iletişim kurma ve bilgi aktarımı
- Dijital ekranıyla motor ve alternatör verilerini kullanıcı tarafından ekrana getirilmesi
- Gelişmiş dizayn özelliği ile daha sessiz ve titreşimsiz
- Emisyon değerlerinde uygunluk (EPA)
- 60 yıllık deneyimiyle sektöründe tüm Dünyadaki en yaygın servis ve satış ağı

ÖZELLİKLER

- Gelişmiş kontrol paneli
- Alarm göstergeleri
 - Yüksek soğutma suyu sıcaklığı
 - Yüksek egzoz sıcaklığı
 - Düşük yağ basıncı
 - Yüksek voltaj
 - Aşırı devir
 - Yetersiz deniz suyu
- 50 Hz veya 60 Hz kullanım
- Elektronik Govarnör
- Dijital Voltaj Regülatörü
- 12 V DC start, Negatif Şase
- AC ve DC devre kesici
- Dişli tahrikli deniz suyu pompası
- Çalışma saati göstergesi
- Yağ boşaltma musluğu
- Yakıt ve yağ filtreleri
- Titreşim önleyici takozlar
- Islak egzoz
- 2 yıl ve/veya 2000 saat garanti
- Yaygın servis ve yedek parça
- Elektrikli yakıt besleme pompası

OPSİYONLAR

- Elektronik kontrollü Dijital Gösterge paneli
- Düşük soğutucu seviyesi alarmı
- Keel Cooled sistemi
- 24V DC Start sistemi
- Negatif -izole Şase
- Kuru egzoz
- Ses izolasyon kabini
- Flexible Kaplini ile ara güç elemanı (PTO)
- Yangın söndürücü sisteme uzaktan durdurma bağlantı sistemi
- Tek fazlı alternatör seçeneği
- Soğutucu suyu ısıtıcısı
- Paralel operasyon için PMG ve analog voltaj regülatörü
- Paralel operasyon için Droop Kit
- Manuel voltaj regülatörü

AKSESUARLAR

- Elektronik kontrollü Dijital Gösterge Paneli
- Basit uzaktan kumanda paneli
- Y ayırıcı kablo (Çift start kullanımı için)
- Uzaktan kumanda kabloları 4,56mt., 7,6mt., 13,7mt., 22,8mt., 30,4mt.,45,6mt.
- Harici Gaz / Su seperatörü
- Harici yakıt filtresi
- Kuru egzoz susturucu
- Akü
- Sifon kırıcı kit
- Düşük soğutucu seviye göstergesi
- Egzoz susturucusu
- Ses izolasyon kabini
- Soğuk su ısıtıcısı
- Ek'li titreşim izole sistemi

MODELLER	35 MDDCK	40 MDDCF	50 MDDCG	65 MDDCH	80 MDDCG
Güç Tek Faz / 220V	35 kW	40 kW	50 kW	65 kW	80 kW
Silindir Sayısı / Tipi	4 / SIRALI	4 / SIRALI	4 / SIRALI	6 / SIRALI	6 / SIRALI
Silindir Hacmi (Lt)	4,5	4,5	4,5	6,8	6,8
Bore ve Stroke (mm X mm)	106,5 x 127	106,5 x 127	106,5 x 127	106,5 x 127	106,5 x 127
Motor Devri 50/60 Hz	1500	1500	1500	1500	1500
Start Voltajı	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Yağ Kapasitesi (Lt.)	12,6	12,6	12,6	19,4	19,4
Soğutma Suyu Kapasitesi (Lt.)	Direkt Enjeksiyon	Direkt Enjeksiyon	Direkt Enjeksiyon	Direkt Enjeksiyon	Direkt Enjeksiyon
Motor Gücü 50Hz. 1500d/dk.(hp)	82	82	82	131	131
Sıkıştırma Oranı	17:1	17,6:1	17,6:1	17:1	17:1
Deniz Suyu Basma Yük. Mt.	3				

ALTERNATÖR	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız
Tipi	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız	4 Kutuplu / Fırçasız
İzolasyon Sınıfı	H	H	H	H	H
Voltaj Hassasiyeti	±% 1	±% 1	±% 1	±% 1	±% 1

GRUP ÖZELLİKLERİ	35 MDDCK	40 MDDCF	50 MDDCG	65 MDDCH	80 MDDCG
Frekans Hassasiyeti	±% 0,5	±% 0,5	±% 0,5	±% 0,5	±% 0,5
Max. Operasyon Değ. Hava Sıcaklığı	50 C°	50 C°	50 C°	50 C°	50 C°
Max. Operasyon Değ. Deniz Suyu Sıcaklığı	37,8 C°	37,8 C°	37,8 C°	37,8 C°	37,8 C°
Ses Seviyesi (1 mt.de) dB (A) 50Hz.	72	72	72	70	70
Yakıt Sarfiyatı Lt. (Yük.)	(1/2) 6,4 TAM 11,5	(1/2) 6,4 TAM 11,5	(1/2) 7,6 TAM 14,1	(1/2) 9,9 TAM 18,4	(1/2) 11,8 TAM 22,4
Güç @50Hz. (Tek Fazlı)	35 kW	40 kW	50 kW	65 kW	80 kW
Kabinsiz Ölçüler (mm) Boy X En X Yükseklik	1734 x 822 x 994	1734 x 822 x 994	1779 x 822 x 994	2142 x 822 x 994	2142 x 822 x 994
Kabinsiz Ağırlık (Kg)	990	998	1067	1320	1320
Kabinli Ölçüler (mm) Boy X En X Yükseklik	1738 x 840 x 1039	1738 x 840 x 1039	1738 x 840 x 1039	2146 x 840 x 1039	1783 x 840 x 1039
Kabinli Ağırlık (Kg)	1090	1098	1167	1434	1434
Amps (220 V)	159,1	181,8	227,3	295,5	863,6

AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10, 34805 Kavacık / Beykoz - İSTANBUL
Tel: 0.216 681 00 00 Faks: 0.216 681 57 81 E-mail: aksa@aksa.com.tr
www.aksa.com.tr

Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. bir  KAZANCI HOLDİNG kuruluşudur.