



ÖZELLİKLER



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



BAKIMSIZ AKÜ

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü



TEKERLEK TAŞIMA SİSTEMİ

Taşımada kolaylık sağlayan 2 adet tekerlekten ve tutma kolundan oluşan set



ONE PUSH START

Tek tuşla otomatik başlatma



YARDIMCI SOKET

2 Adet AC Priz



REMOTE START

Uzaktan kablosuz başlatma



LED EKRAN

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran

GENEL ÖZELLİKLER

Tek Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	3.5
Maksimum Güç (kW)	3.8
AC Nominal Akım (A)	15.2
AC Voltaj (V)	230
DC Nominal Akım	12V 8A
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	1
Yakıt Tüketimi %100 (L/sa)	2
Yakıt Tüketimi %75 (L/sa)	1,5
Yakıt Tüketimi %50 (L/sa)	1
Tam Depo ile Çalışma Süresi (saat)	12 (50% Yükte)
Gürültü Seviyesi (dB(A)@7m)	71.3 (50% Yükte)
Kutup Sayısı	9
Yardımcı Soketler	2x12V 8A
Akü Şarj Cihazı	12 Vdc - 6.5 Ah

Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
(10.08.2022)





MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3600
Motor Çıkışı (kWm)	6.4
Bore ve Stroke	70x58
Sıkıştırma Oranı	8,6
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (cc.)	224
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (ml.)	600
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	12
Start Şekli	Otomatik / Uzaktan / İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	540
Boy (mm.)	745
Yükseklik (mm.)	610
Ağırlık (kg.)	47.5