



## FEATURES

### YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge

### OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor

### YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi

### \$ 9 5

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

### KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

### LED EKRAN

9 R O W D M Y H D N Ö P Ö L J O H P H \ H L P N D Q V D \ D o O Ö O H G H N U D Q

### JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

d ø ) 7 ( / ( 0 \$ 1 / , + \$ 9 \$ ) ø / 7 5 ( 6 ø

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

% h < h . < \$ . , 7 7 \$ 1 . ,

15-25 lt arası yakıt tankı

- d v l ° Ç ° l o ° R ° v P , Ç e of " u • ° Ç e • ] R ] " ] o ] Ç E X •

\* ( 1 ( / g = ( / / ø . / ( 5

7 H N ) D ] O Ö + ]

AC Nominal Güç (kW)	8
Maksimum Güç (kW)	8,8
\$ & 1 R P L Q D O \$ N Ö P \$	3 4 , 8
Voltaj (V)	) U H N D Q V + ]
	) D ] 6 D \ Ö V Ö
Güç Faktörü	
< D N Ö W 7 % N H W L P L / V D	7,3
< D N Ö W 7 % 7 5 H W L P L / V D	5,9
< D N Ö W 7 % 5 0 H W L P L / V D	4,33
Gürültü Seviyesi (dB(A))	82,6

Manufacturer reserves the right to make change in the model, technical specifications, color, equipment, accessories and images without prior notice.

(19.07.2017)



02725 g = (//ø./ (5ø

'HYLU G GN	36 00
*•o +S	18
<DNÖW 7•U•	Benzin
<D÷ .DSDVLWHVL /	1,7
<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /	16
6WDUW üHNOL	Elektrikli/ ø SOL

% 2 < 87 9 ( \$ ö , 5 / , .

En (mm.)	740
Boy (mm.)	910
Yükseklik (mm.)	750
\$ ÷ ÖUOÖN NJ	122