



FEATURES

YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge

OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor

YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi

\$ 9 5

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

HOURLMETER

h U Q • W R S O D P o D O Ö ú B e r V • U H V L Q L J | N X O O D Q Ö P V D \ D F Ö

JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

d ø) 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,

15-25 lt arası yakıt tankı

- d v l ° Ç ° l o ° R ° v P , Ç e of " u • ° Ç E •] R] "] o] Ç E X •

* (1 (/ g = (/ / ø . / (5

) D] O Ö +] 3)

AC Nominal Güç kVA(kW) 1 3 (1 0 , 4)

Maksimum Güç kVA(kW) 1 4 , 5 (1 1 , 6)

\$ & 1 R P L Q D O \$ N Ö P \$ 20 , 9

Voltaj (V) 230/400

) U H N D Q V +]

) D] 6 D \ Ö V Ö

Güç Faktörü

< D N Ö W 7 % N H W L P L / V D 7,5

< D N Ö W 7 % 7 5 H W L P L / V D 6,12

< D N Ö W 7 % 5 0 H W L P L / V D 4,6

Gürültü Seviyesi (dB(A)) 78,8



02725 g = (//ø./ (5ø

'HYLU G GN	36 00
*•o +S	23
<DNÖW 7•U•	Benzin
<D÷ .DSDVLWHVL /	1,7
<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /	16
6WDUW üHNOL	Elektrikli/ ø SOL

% 2 < 87 9 (\$ ö , 5 / , .

En (mm.)	740
Boy (mm.)	910
Yükseklik (mm.)	750
\$ ÷ ÖUOÖN NJ	160